

RICONFIGURAZIONE SERVER PEC solo per utenti PEC di LOMBARDIA INFORMATICA

Da protocollo → tabelle sistema

1. modificare la chiave MAIL_CERT_SMTP con il valore **smtp.telecompost.it:25** e
2. modificare la chiave MAIL_CERT_FORCE_SSL con il valore **-1**

Se hyperSIC.Protocollo prevede anche la gestione avanza della PEC collegata agli uffici, è necessario apportare anche questa modifica è da fare anche in
da Protocollo → tabelle → base → caselle email/pec aprire il record relativo alla PEC;

The screenshot shows the 'Posta Elettronica' configuration window. At the top, there are navigation tabs: 'Ricerca', 'Risultati', and 'Dettaglio'. The main content area is divided into sections for 'Parametri posta in arrivo' and 'Parametri posta in partenza'.
Under 'Parametri posta in arrivo':
- 'Casella Email/PEC' is filled with a redacted email address.
- 'Istituzionale' is checked.
- 'Indirizzo casella in arrivo' is filled with a redacted address.
- 'Server Pop3' is filled with 'mail.pec.lombardia.it:330'.
- 'Login server Pop3' is filled with a redacted address.
- 'Password server Pop3' is filled with 'CVOBPm8xHG2IG8ktp9ychg=='.
Under 'Parametri posta in partenza':
- 'Indirizzo casella in partenza' is filled with a redacted address.
- 'Server Smtip' is filled with 'smtp.telecompost.it:25'.
- 'Login server Smtip' is filled with a redacted address.
- 'Password server Smtip' is filled with 'CVOBPm8xHG2IG8ktp9ychg=='.
- 'SSL' is checked.
At the bottom right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons.

nella scheda che appare (simile a quella sopra riportata) modificare il

1. server SMTP in **smtp.telecompost.it:25**
2. selezionare il **FLAG SSL**
3. premere il pulsante applica per confermare

Ora hyperSIC.Protocollo è configurato con i server PEC del nuovo gestore.